

# AT800/AT1200 Automatic film machine

## 应用

## Applications

主要应用在IC、Diode、Transistor、Glass、LED、QFN、PCB等行业，此产品适用12英寸内不同规格尺寸的芯片或300mm内封装框架切割制程中切割前的贴膜工序。

## 特点

## Features

- 无气泡快速贴膜；
- 台面防静电特氟龙处理保护芯片，可按不同产品定制台面，台盘更换方便快捷；
- 台盘在不同厚度芯片自适应高度调整，防产品破碎结构；
- 设备标配收膜系统。
- \*可定制自动吸附、自动卸真空功能，提高效率。



## 技术指标

## Specifications

指标名称	单位	指标内容	
机器型号	-	AT800	AT1200
最大工作物尺寸	mm	ø 8"(向下兼容)	ø 12"(向下兼容)
加热温度	-	常温-160	
真空吸附装置	-	标配	
其他规格	电源	V	两相AC220V ±10%
	最大耗电量	kW	0.15
	压缩空气供给压力	MPa	0.5 - 0.8
	压缩空气最大消耗量	L/min (ANR)	25
	设备尺寸 (W × D × H)	mm	400 × 850 × 320
设备重量	kg	约30	约40



### 江苏京创先进电子科技有限公司

地址：常熟经济技术开发区海城工业坊9栋  
 电话：400-9280188 传真：0512-5192-9760  
 邮件：技术 support@jcxj.com.cn 商务 sales@jcxj.com.cn

苏州分公司：苏州工业园区纳米城11栋406  
 电话：400-9280188 传真：0512-6592-4573  
 网址：www.jcxj.com.cn